


ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE RIBBON MIXTO

Categorías	Características	Especificación / Valor
Identificación	Nombre del Producto	Ribbon Mixto N-110
	Tipo / Material	Cera/Resina Premium
Propiedades	Espesor Total	7.1±0.3µm
	Grosor de la Tinta	2.5±0.4µm
	Punto de Fusión	78°C
	Electrostática	≤0.06Kv
Rendimiento Óptico	Densidad Óptica	≥2.15D
	Densidad de Color	≥2.06DB
	Brillo	≥60Gs
Configuración	Velocidad de Impresión	Hasta 10 ips
	Sustratos Recomendados	Papeles brillantes, semi-brillantes y sintéticos (PE, PP, PVC)

Reconocido por UL
Consistencia y calidad comprobadas
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

Propiedades



Espesor Total

Grosor total de la cinta; proporciona estabilidad durante la impresión

Grosor de la Tinta

Cantidad de recubrimiento transferible para asegurar la definición de la imagen

Punto de Fusión

Temperatura a la que la tinta se funde para fijarse permanentemente en la etiqueta

Electrostática

Nivel de estática; un valor bajo protege y prolonga la vida útil del cabezal de impresión

Rendimiento Óptico



Densidad Óptica

Nivel de oscuridad y nitidez de la impresión

Densidad de Color

Profundidad y consistencia del color transferido

Brillo

Nivel de reflexión de la tinta, proporcionando un acabado de alta definición

Configuración



Velocidad de Impresión

Velocidad máxima (pulgadas por segundo) manteniendo una calidad superior de imagen

Sustratos Recomendados

Materiales de impresión donde el ribbon ofrece su mejor adherencia y resistencia

A decorative swirl graphic in the bottom right corner, transitioning from teal to purple.